




EEE110M10 110 Watt

182mm, 28 Celdas, Completamente Negro 110W BC
Línea de Tejas Solares

Garantía Lineal EEE



Celdas Solares BC
(Back Contact) de
Medio Corte



Resiste granizo de hasta 35mm
Soporta vientos de hasta grado 12.



Garantía de impermeabilidad y
seguridad en cubierta por 25
años.



Reduce la temperatura
interior en verano entre
5 y 8°C.



Reduce el consumo
energético en un 10%




Diseño modular con construcción
estandarizada y prefabricada.



EEE110M10

182mm, 28 Celdas, Completamente Negro 110W BC
Línea de Tejas Solares



Todas las dimensiones están en mm.
El dibujo de arriba es una representación gráfica del producto.



Características Eléctricas (STC)

Tipo de módulo	EEE110M10
Condiciones de prueba	STC
Potencia Máxima - Pmax(W)	110
Tensión Circuito Abierto - Voc(V)	20.30
Corriente Corto Circuito - Isc(A)	6.45
Voltaje en Pmax - Vmp(V)	17.50
Corriente en Pmax - Imp(A)	6.26
Eficiencia del módulo - η m(%)	17.84
Tolerancia de potencia (W)	(0, +4.99W)
Voltaje máximo del sistema (V)	1500Vdc (IEC / UL)
Valor nominal máximo del fusible en serie (A)	10A

*STC: Irradiancia 1000W/m², Temp. de las Celdas 25°C, Masa de Aire 1.5
*Tolerancia de Medición: $\pm$ 3% *Tolerancia positiva de potencia de hasta: +3%

Especificaciones Mecánicas

Dimensiones Externas	1408x438x6.2mm
Peso	8.5kg
Celdas solares	Mono cristalino 182mm
Vidrio	Recubrimiento AR 3.2+2mm vidrio templado
Marco	Aleación de aluminio anodizado
Caja de conexiones	IP68
Cables de salida	4.0mm ² , 900mm (+),900mm (-), la longitud puede personalizarse
Conector	Compatible con MC4
Carga mecánica	Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max. 2400Pa
Grado de Protección contra Incendios	A
Grado de Resistencia al Viento	15
Nivel de Resistencia al Granizo	35mm

Características de Temperatura

Coefficiente de temperatura de Pmax	-0.3904%/°C
Coefficiente de temperatura de Voc	-0.286%/°C
Coefficiente de temperatura de Isc	+0.0268%/°C
Rango de Temperatura de operación	-40~+85°C
Temp. nominal de operación de las celdas	45 $\pm$ 2°C

Configuración de embalaje

Caja de Madera	1520x1130x1120mm
Contenedor	40'HQ
Piezas por Caja de Madera	56
Cajas de Madera por Contenedor	30
Piezas por Contenedor	1680

Curvas de Corriente-Voltaje & Potencia-Voltaje (EEE110M10)

