

ULTRA

TIPO N

Fuego Clase A



Alto Rendimiento Energético



Carga Mecánica Reforzada



Eficiencia bifacial avanzada



100% Inspeccionado
30 años de Garantía



Celda Tipo N de Medio Corte
con Tecnología SMBB




EEE605~625ND 132DG

605~625 Watt

210x182mm, MSBB, 132 Celdas, Doble Vidrio Bifacial
Módulo Fotovoltaico Monocristalino Tipo N de Media Celda

Garantía Lineal EEE Tipo N






Energy Efficient Engineering

EEE605~625ND 132DG



210x182mm, MSBB, 132 Celdas, Doble Vidrio Bifacial
Módulo Fotovoltaico Monocristalino Tipo N de Media Celda



Energy Efficient Engineering



Curvas de Corriente-Voltaje & Potencia-Voltaje (EEE610ND)



Todas las dimensiones están en mm.
El dibujo de arriba es una representación gráfica del producto.

Características Eléctricas (STC/NMOT)

Tipo de módulo	EEE 605ND		EEE 610ND		EEE 615ND		EEE 620ND		EEE 625ND	
Condiciones de prueba	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
Potencia Máxima - Pmax(W)	605	454	610	458	615	462	620	466	625	470
Tensión Circuito Abierto-Voc(V)	48.75	45.70	48.94	45.91	49.13	46.12	49.32	46.33	49.50	46.54
Corriente Corto Circuito - Isc(A)	15.74	12.59	15.80	12.64	15.86	12.69	15.92	12.74	15.98	12.78
Voltaje en Pmax - Vmp(V)	40.82	38.29	40.99	38.47	41.16	38.65	41.33	38.83	41.50	39.01
Corriente en Pmax - Imp(A)	14.82	11.86	14.88	11.90	14.94	11.95	15.00	12.00	15.06	12.05
Eficiencia del módulo - η m(%)	22.40	/	22.58	/	22.77	/	23.00	/	23.14	/

Tolerancia de potencia (W)

(0, +5W)

Voltaje máximo del sistema (V)

1500Vdc (IEC / UL)

Valor nominal máximo del fusible en serie (A)

30A

*STC : Irradiancia 1000W/m², Temp. de las Celdas 25°C, Masa de Aire 1.5

*NMOT : Irradiancia 800W/m², Temp. Ambiente 20°C, Masa de Aire 1.5, Velocidad del Viento 1m/s

*Tolerancia de Medición: ±3% *Clasificación de potencia hasta: +3%

Especificaciones Mecánicas

Dimensiones Externas	2382x1134x30mm
Peso	33.5kg
Celdas solares	Tipo N 16BB 182x105mm (2x66pcs)
Vidrio	Recubrimiento AR 2+2 mm vidrio templado
Marco	Aleación de aluminio anodizado
Caja de conexiones	IP68
Cables de salida	4.0mm ² , 250mm (+), 350mm (-), la longitud puede personalizarse
Conector	Compatible con MC4
Carga mecánica	Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max. 2400Pa

Características de Temperatura

Coeficiente de temperatura de Pmax	-0.290%/°C
Coeficiente de temperatura de Voc	-0.250%/°C
Coeficiente de temperatura de Isc	+0.045%/°C
Rango de Temperatura de operación	-40~+85°C
Temp. nominal de operación de las celdas (NMOT)	45±2°C

Ganancia de Potencia - Lado Posterior

*Considerar EEE620ND como ejemplo.

Ganancia de potencia	5%	10%	20%
Potencia máxima- Pmax(W)	652.0	684.0	752.0
Voltaje de Circuito Abierto - Voc(V)	49.32	49.32	49.32
Corriente de Corto Circuito - Isc(A)	16.87	17.67	19.31
Voltaje en Pmax -Vmp(V)	41.76	41.76	41.78
Corriente en Pmax - Imp(A)	15.97	16.73	18.25

Configuración de embalaje

Dimensiones del Pallet	1164x1140x2495mm		
Formas de Transporte	40'HQ	13.5m Camión	17.5m Camión
Piezas por Pallet	36 Pcs	36 Pcs	36 Pcs
Pallets por Contenedor	20 Pallets	16 Pallets	25 Pallets
Piezas por Contenedor	720 Pcs	576 Pcs	900 Pcs